



Specifica tecnica



Box

Display a colori, 320 x240 Pixel (3,5")
Tastiera telefonica
2 x 6 tasti funzione dinamici
9 tasti speciali
Dimensioni: 21 x 15,5 x 3,5 cm (base)
Peso: ca. 630 g

Interfaccia

2 x Fast Ethernet (100Mbit/s): Interfaccia RJ 45 con „Power over Ethernet“ 802.3af e „Energy Efficient Ethernet“ 802.3az
Attacco per alimentatore esterno

Hardware

innovaphone Alimentatore: 12 V 6 W
Power over Ethernet 802.3af, Classe 1

Temperatura di esercizio: da 0 °C a +45 °C,
Temperatura di stoccaggio: da -10 °C a +70 °C
Umidità: da 10% a 90%
(senza condensazione)

Codec voce

G.711 A-law, μ -law
G.722
G.729 (disponibile come licenza software)
Dynamic Jitter Buffering
Compensazione eco acustico

Protocolli VoIP

H.323 Versione 5
SIP Versione 2, conforme RFC 3261
SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS
RTP, SRTP, RTCP
H.460.17/ICE

Numero d'ordine:
01-00111-001

Rete

Protocollo PPPoE, connessione manuale/automatica all'avvio
PPTP fino a 32 tunnel paralleli, Cifratura PPTP tramite MPPE
NAT, H.323-NAT
SRTP, DTLS, IEEE 802.1x
VLAN-ID (supporto DHCP e LLDP-MED)
Supporto NTP

Amministrazione

Tramite Web-Browser con accesso protetto da password, HTTPS
Salvataggio e caricamento della configurazione
Aggiornamento automatico attraverso Update-Server

Servizi (estratto)

- Gestione menù in 19 lingue, ampliabile
- Caratteri internazionali (UTF-8)
- Rubrica interna con ricerca e risoluzione nome
- Rubrica anche da banca dati esterna compatibile LDAP
- Tasto Partner con indicazione disponibilità e stato
- Funzioni Partner anche verso utenti su centralini esterni tramite SIP-Federation
- Annuncio su altoparlante per utenti autorizzati
- Registrazione multipla fino a 6 utenti
- Prenotazione su occupato e su libero
- Indicazione di messaggio in attesa
- Viva voce e ascolto amplificato
- Esclusione suoneria, temporanea esclusione del microfono
- Conferenza a tre, anche con utenti esterni
- Login e logout a gruppi di chiamata
- Risposta per assente su gruppo o selettiva
- Blocco e sblocco telefono tramite PIN
- Deviazione: fissa, a tempo e su occupato
- Parcheggio e recupero chiamate
- Generazione toni DTMF
- Trasferimento di chiamata con e senza consultazione
- Attesa con supporto di musica in attesa
- Trasmissione nome del chiamante
- Avviso di chiamata con relativa segnalazione verso il chiamante