





|                                              | IP22                                                                                                                                 | IP29-4                                                                                                                                      | IP29                                                                                                                                                    | Pack IP29                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                     |                                                           |                                                                      |                                                                      |
| Interfacce                                   | 2 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)                                                                                                | 4 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)                                                                                                       | 8 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)                                                                                                                   | 16 x a/b FXS (RJ11, Modular Jack 6P2C)                                                                                                                  |
| Canali voce                                  | 2                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                                      |
| Looping in                                   | No                                                                                                                                   | No                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                      |
| Supporto PBX*                                | No                                                                                                                                   | No                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                      |
| Supporto Compact Flash e Flash Disk supporto | 16 Mbyte Flash                                                                                                                       | 16 Mbyte Flash                                                                                                                              | 32 Mbyte Flash                                                                                                                                          | 2 x 32 Mbyte Flash                                                                                                                                      |
| Linux Application Platform                   | No                                                                                                                                   | No                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                      |
| Unità di conferenza                          | No                                                                                                                                   | No                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                      | No                                                                                                                                                      |
| Ethernet                                     | 1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation)<br>„Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3               | 1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation)<br>„Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3                      | 1 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation)<br>„Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3<br>Energy Efficient IEEE 802.3az | 2 x Ethernet RJ45 (Modular Jack 8P8C) 10/100 Base-TX (Auto Negotiation)<br>„Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3<br>Energy Efficient IEEE 802.3az |
| Alimentazione (Alimentatore)                 | „Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3 o alimentatore                                                                           | „Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3                                                                                                 | „Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3                                                                                                             | „Power over Ethernet“ IEEE 802.3af, Class 3                                                                                                             |
| Codecs                                       | G.711 A-law / $\mu$ -law (64 kbps)<br>G.729 AB<br>VAD, CNG<br>Dynamic Jitter Buffering<br>Compensazione eco: G.168<br>Supporto modem | G.711 A-law / $\mu$ -law (64 kbps)<br>G.729AB<br>VAD, CNG<br>Dynamic Jitter Buffering<br>Compensazione eco: G.168<br>Supporto modem<br>Opus | G.711 A-law / $\mu$ -law (64 kbps)<br>G.729AB<br>VAD, CNG<br>Dynamic Jitter Buffering<br>Compensazione eco: G.168<br>Supporto modem<br>Opus             | G.711 A-law / $\mu$ -law (64 kbps)<br>G.729AB<br>VAD, CNG<br>Dynamic Jitter Buffering<br>Compensazione eco: G.168<br>Supporto modem<br>Opus             |
| Protocolli                                   | H.323 & SIP<br>Multiprotocollo<br>T.38                                                                                               | H.323 & SIP<br>Multiprotocollo<br>T.38                                                                                                      | H.323 & SIP<br>Multiprotocollo<br>T.38                                                                                                                  | H.323 & SIP<br>Multiprotocollo<br>T.38                                                                                                                  |
| Numero d'ordine                              | 01-00022-001                                                                                                                         | 01-00024-001                                                                                                                                | 01-00029-001                                                                                                                                            | 88-00010-056                                                                                                                                            |

\* Su tutte le piattaforme supportate, l'innovaphone PBX fornisce al 100% le stesse funzionalità e prestazioni. La configurazione avviene totalmente via http.