

Dati tecnici



Box

Display 128 x 64 Pixel
6 x tasti funzione programmabili
Tastiera alfanumerica

Interfaccia

2 x Ethernet: Interfaccia RJ 45 10/100-BASE-TX (auto negotiation) con „Power over Ethernet“ 802.3af, Classe 1

Interfaccia RJ-9 per cuffia

Hardware

Alimentatore esterno: 12 V, 6 W
Power over Ethernet 802.3af, Classe 1

Temperatura di esercizio: da 0°C a +45°C,
Temperatura di stoccaggio: da -10°C a +70°C
Umidità: da 10% a 90%
(senza condensazione)

Protocolli VoIP

H.323 Versione 5
SIP Versione 2, conforme RFC 3261

Amministrazione

- tramite Web-Browser con accesso protetto da password, HTTPS
- Salvataggio e caricamento della configurazione
- Aggiornamento automatico attraverso Update-Server

Rete

- Protocollo PPPoE, connessione manuale/automatica dopo Start
- PPTP fino a 32 Tunnel paralleli,
- Cifratura PPTP tramite MPPE
- NAT, H.323-NAT
- RSTP, IEEE 802.1x
- VLAN-ID (supporto DHCP e LLDP-MED)
- Supporto NTP

Servizi

- Gestione menù in 18 lingue, ampliabile
- Annuncio su altoparlante per utenti autorizzati
- Registrazione multipla fino a 6 utenti
- Prenotazione su occupato e su libero
- Indicazione di messaggio in attesa
- Viva voce, ascolto amplificato
- Esclusione suoneria, temporanea esclusione del microfono
- Conferenza a tre, anche con utenti esterni
- Login e logout a gruppi di chiamata
- Risposta per assente su gruppo o selettiva
- Blocco e sblocco telefono tramite PIN
- Deviazione: fissa, a tempo e su occupato
- Parcheggio e recupero chiamate
- Generazione e ricognizione toni DTMF
- Trasferimento di chiamata con e senza consultazione
- Attesa con supporto di musica in attesa
- Trasmissione nome del chiamante
- Avviso di chiamata con relativa segnalazione verso il chiamante
- Identificazione chiamante o gruppo di chiamata

Numero d'ordine: 01-00200-002